



מבט מקרוב של רשתות תוסף - זמינות בגדלים 4-12 אינץ' (100-300 מ"מ)

המוצר הלא מורכב המוצג למעלה

רוחב ליבה	אינץ' 4 (100 מ"מ)	אינץ' 6 (150 מ"מ)	אינץ' 8 (200 מ"מ)	אינץ' 10 (250 מ"מ)	אינץ' 12 (300 מ"מ)
רוחב כולל A	אינץ' 9 1/4 (235 מ"מ)	אינץ' 11 1/4 (286 מ"מ)	אינץ' 13 1/4 (337 מ"מ)	אינץ' 15 1/4 (387 מ"מ)	אינץ' 17 1/4 (438 מ"מ)
רוחב כולל B	אינץ' 18 1/4 (463 מ"מ)	אינץ' 20 1/4 (514 מ"מ)	אינץ' 22 1/4 (565 מ"מ)	אינץ' 24 1/4 (616 מ"מ)	אינץ' 26 1/4 (667 מ"מ)
עבור 48 אינץ' יש צורך בשני פגלים של בסיס ללבנים (BRI-P) כדי להרכיב יחידה דו-צדדית אחת					
אורך - אינץ' 48 (1219 מ"מ)	אינץ' 48 (1219 מ"מ)	אינץ' 48 (1219 מ"מ)	אינץ' 48 (1219 מ"מ)	אינץ' 48 (1219 מ"מ)	אינץ' 48 (1219 מ"מ)
כמות / מארז	מכיל 4 פגלי בסיס ללבנים + 4 פגלים סטנדרטיים				
קוד מוצר	BRI-P	BRI-P	BRI-P	BRI-P	BRI-P
כמות הרשתות הדרושה / מארז	24	24	24	24	24
עבור 96 אינץ' יש צורך בשני פגלים של בסיס ללבנים (BR96-P) כדי להרכיב יחידה דו-צדדית אחת					
אורך - אינץ' 96 (2438 מ"מ)	אינץ' 96 (2438 מ"מ)	אינץ' 96 (2438 מ"מ)	אינץ' 96 (2438 מ"מ)	אינץ' 96 (2438 מ"מ)	אינץ' 96 (2438 מ"מ)
כמות / מארז	מכיל 2 פגלי בסיס ללבנים + 2 פגלים סטנדרטיים				
קוד מוצר	BR96-P	BR96-P	BR96-P	BR96-P	BR96-P
כמות הרשתות הדרושה / מארז	24	24	24	24	24

היחידות מגיעות כשהן לא מורכבות.

כמות רשתות האינטרס הדרושה למארז - בדקו בתרשים הזמנת הרשתות מימין.

רשתות תוסף (להזמנה בנפרד)

קופסה קטנה

רוחב ליבה	אינץ' 4 (100 מ"מ)	אינץ' 6 (150 מ"מ)	אינץ' 8 (200 מ"מ)	אינץ' 10 (250 מ"מ)	אינץ' 12 (300 מ"מ)
כמות/קופסה	100	100	100	100	100
קוד מוצר	WEB-4	WEB-6	WEB-8	WEB-10	WEB-12

קופסה גדולה

רוחב ליבה	אינץ' 4 (100 מ"מ)	אינץ' 6 (150 מ"מ)	אינץ' 8 (200 מ"מ)	אינץ' 10 (250 מ"מ)	אינץ' 12 (300 מ"מ)
כמות/קופסה	1007	655	465	388	295
קוד מוצר	WEB4	WEB6	WEB8	WEB10	WEB12

בקרו במרכז המשאבים באתר NUDURA (בכתובת nudura.co.il/resource-center) כדי לעיין בפרטי התכנון, בספריית BIM (Building Information Model) ובקישורים בנושאי התקנה ועוד.

בעמודים 29-34 ניתן למצוא אביזרים וכלים הקשורים למוצר. למידע נוסף, בקרו באתר nudura.co.il או התקשרו ל-02-970-9705