



שיטת הבידוד הקלה לחימום רצפות.

HYDROFOAM® הוא מוצר בידוד אידאלי לחימום רצפות שמטרתו לשפר את הנוחות ואת היעילות האנרגטית בפרויקטים לבנייה במגזר הפרטי והמסחרי כאחד. HYDROFOAM® ממקסם את חימום הרצפות; הוא מבטיח את פיזור החום באופן שווה על פני כל שטח הרצפה ומספק לדיירי הבניין סביבת מחיה ועבודה נוחה. HYDROFOAM® מציע למתקינים מוצר פוליסטירן מוקצף (EPS) צפוף ביותר, אך קל-משקל. מוצר שמגדיל את מהירות ההתקנה, קל לחיתוך בכל זווית או רדיוס רצויים, מספק ערך בידוד של עד R-16 ומוסיף הגנה אקוסטית ברמה שאינה מוכרת לנו בארץ.

ההתקנה קלה ומהירה בהשוואה לבידוד מבוסס-הקצף המסורתי. ניתן להזמין את לוחות הבידוד (במידות 1.2 x 1.2 מ') בשני עוביים שונים. הם מתחברים זה לזה באינטרלוק חופף בכל ארבעת צדיהם, וכך מובטח שיהיו נעולים במקומם במהלך ההתקנה. HYDROFOAM® משתמש במערכת עיגון 360° רב-כיוונית ומבוססת-חיכוך שמייצרת את הצורך להשתמש ברשת תיל. קל מאוד להתקין את צנרת חימום הרצפות במקומה בכל כיוון רצוי.




נקודות חשובות:

- בידוד מתחת ללוח הבטון
- לוחות בידוד יצוקים-בתבנית בגודל 1.2 x 1.2 מ'
- מרחק של 100 מ"מ בלבד מהבסיס לבליטות
- דרגות עובי זמינות: 2½ אינץ' (64 מ"מ) – R10 (RSI 1.76), וכן בהזמנה מיוחדת: 4 אינץ' (100 מ"מ) – R16 (RSI 2.47)
- עיגון רב-כיווני לצינורות בגודל ½ אינץ' (13 מ"מ)
- אינטרלוק חופף בכל 4 צדי הלוח
- ידידותי לסביבה. ללא CFC או HCFC
- ניתן למיחזור ב-100%
- עמיד בפני מים ולחות
- יכול לזכות את הבניין בנקודות לבנייה ירוקה בהתאם לתוכנית LEED® NC

ניתן להניח כ-457 מ' של צנרת תוך 45 דקות, כשמשמשים ב-HYDROFOAM®. כל לוח מכסה שטח של 1.49 מ"ר.

למידע נוסף, הורידו את גיליון הנתונים הטכניים (Technical Data Sheet) מאתר nudura.co.il



לצפייה בסרטון ההתקנה של HYDROFOAM®.



עובי הלוח	2½ אינץ' (64 מ"מ)	4 אינץ' (100 מ"מ)
גודל הלוח	1.2 x 1.2 מ'	1.2 x 1.2 מ'
כמות / מארז	10	6
קוד מוצר	RHFL	RHFL-4