



מבט מקרוב על רשת מתקפלת עם צירים מתכתיים

המוצר המורכב המוצג למעלה

אנו מציעים: נעילת תבנית (Form-Lock)

לשמירה על קירות ישרים. שימושים אחרים כוללים יישור הקיר על ידי הערמת תבניות באמצעות חיבורים אנכיים.



זמינים עבור תבניות סטנדרטיות בגודל 6 אינץ' (150 מ"מ), 8 אינץ' (200 מ"מ), 10 אינץ' (250 מ"מ) ו-12 אינץ' (300 מ"מ).

רוחב ליבה	6 אינץ' (150 מ"מ)	8 אינץ' (200 מ"מ)	10 אינץ' (250 מ"מ)	12 אינץ' (300 מ"מ)
אורך	3 מ'	3 מ'	3 מ'	3 מ'
כמות / מארז	10 יחידות	10 יחידות	10 יחידות	10 יחידות
קוד מוצר	BLOK06	BLOK08	BLOK10	BLOK12

בקר במרכז המשאבים באתר NUDURA (בכתובת [nudura.co.il/resource-center](http://nudura.co.il/resource-center)) כדי לעיין בפרטי התכנון, בספריית BIM (Building Information Model) ובקישורים בנושאי התקנה ועוד.

בעמודים 29-34 ניתן למצוא אביזרים וכלים הקשורים למוצר. למידע נוסף, בקרו באתר [nudura.co.il](http://nudura.co.il) או התקשרו ל-02-970-9705

רוחב ליבה	4 אינץ' (100 מ"מ)	6 אינץ' (150 מ"מ)	8 אינץ' (200 מ"מ)	10 אינץ' (250 מ"מ)	12 אינץ' (300 מ"מ)
אורך	96 אינץ' (2438 מ"מ)	96 אינץ' (2438 מ"מ)	96 אינץ' (2438 מ"מ)	96 אינץ' (2438 מ"מ)	96 אינץ' (2438 מ"מ)
רוחב A	9 1/4 אינץ' (235 מ"מ)	11 1/4 אינץ' (286 מ"מ)	13 1/4 אינץ' (337 מ"מ)	15 1/4 אינץ' (387 מ"מ)	17 1/4 אינץ' (438 מ"מ)
גובה	18 אינץ' (457 מ"מ)	18 אינץ' (457 מ"מ)	18 אינץ' (457 מ"מ)	18 אינץ' (457 מ"מ)	18 אינץ' (457 מ"מ)
עובי ה-EPS	2 1/2 אינץ' (67 מ"מ)	2 1/2 אינץ' (67 מ"מ)	2 1/2 אינץ' (67 מ"מ)	2 1/2 אינץ' (67 מ"מ)	2 3/4 אינץ' (67 מ"מ)
כמות / מארז	3	3	3	3	3
קוד מוצר	96-4	96-6	96-8	96-10	96-12

יחידות מגיעות כשהן מורכבות בעזרת רשתות מתקפלות עם צירים מתכתיים.

הרשתות נכללות בתבניות המורכבות.